



Systemspezifische Daten:

- 3mm schlagfestes und UV-beständiges Polycarbonatgehäuse, Innengehäuse aus Stahl, Ausschäumschutz, optional erhältlich AB570
- Doppel Piezo-Signalgeber mit 114db Schalldruck
- Integrierte Blitzleuchte (rot)
- Vertikale oder Horizontale Montage
- Vollständig vergossene Elektronik
- Einstellbare Alarmierungsdauer
- Abreiß- und Öffnungskontakt
- Getrennte Haltespannung für Sirene und Blitzleuchte
- Polarität der Haltespannung einstellbar



Technische Daten

Maße B H T	210 x 300 x 55mm
Farbe	weiß
Gehäuse	Polycarbonat (3 mm)
Spannungsversorgung	10 bis 14,5V DC
Stromaufnahme Ruhe	20mA
Stromaufnahme Aktiv	350mA
Schalldruck (1m)	114dB
Frequenz	0,5 bis 3,0 kHz
Blitzfrequenz	50-60 Blitze/min
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Interne Batterie	6 V / 280mAh
Batterietyp	BS121 (Nicht im Lieferumfang)

Produktbeschreibung Aussensirene AS506

Außensirene / Blitzleuchte mit interner Notstromversorgung.

Bestell Nr AS506