



Systemspezifische Daten:

- 8 Meldegruppen auf Platine
- 8 Open-Colletor Ausgänge auf Platine
- Kompaktes Metallgehäuse mit Öffnungskontakt
- MG und Ausgänge frei programmierbar
- VdS-Anerkennung G 106047

Technische Daten

Maße Platine B H	90 x 80 mm
Maße Gehäuse B H T	166 x 126 x 37 mm
Versorgungsspannung	10.5 bis 13.8 VDC Versorgung durch Zentralenbus
Stromaufnahme	53 mA
Sirenenausgang	Nein
Meldegruppen auf Platine	8
OC-Ausgänge auf Platine	8
Max. Anzahl von Ausgängen	16
Max. Entfernung von Zentrale	1.5 Km
Max. Anzahl pro Zentrale anschaltbar	15
Empfohlener Kabeltyp	WCAT 52/54 oder äquivalent
Datenbusüberwachung	Ja
Adressierung	Durch DIP-Schalter auf Platine
Betriebstemperatur	0° bis +50°C



Produktbeschreibung Meldegruppen-Erweiterung ATS1211

Abgesetzte Meldegruppenerweiterung für ATS2000, 3000 und 4000 Zentrale in Metallgehäuse.

Die Anschaltung erfolgt über den RS485 LAN-Bus der Zentrale / 4-Tür-Controller. Die Baugruppe ist mit 8 Differential/Dual-MG ausgestattet und verfügt über steckbare Anschlußklemmen sowie 8 OC-Ausgänge.

VdS Klasse „C“ beantragt

Bestell Nr ATS1211