




## Systemspezifische Daten

- Überwachte Sicherungsplatine
- Bietet 8 überwachte Nebenmelderausgänge
- Ausgang für Anschaltung an Störungs-MG der Zentrale
- Einfache Montage / Nachrüstung
- VdS-Klasse C in Verbindung mit einer VdS-Klasse C anerkannten ATS-Zentrale



## Produktbeschreibung

Die überwachte Sicherungsplatine ist optional für die Zentralen ATS2004, 3004, 4004/4504 und Unterzentralen ATS1201, 1203, 1204 konzipiert.

Die Baugruppe verfügt über 8 separate abgesicherte 0V/12V Nebenmelderausgänge.

Der Ausfall einer Sicherung wird durch einen an eine beliebige MG anschaltbaren Störungsausgang signalisiert.

Die Baugruppe verfügt über 8 Sicherungen und steckbare Anschlußklemmen.

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	12 VDC
Stromaufnahme:	3mA max.
Max. Belastung Ausgang:	315mA
Türöffner Ausgangsstrom bei 12/24VDC:	500mA
Betriebstemperatur:	0°C bis 50°C
Maße (BxHxT) mm:	90 x 80 x 20

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten