

# ATS3500AV-IP-MBC

Advisor Advanced 3500 IP VdS Zentralenplatine



## Details

---

- n

# ATS3500AV-IP-MBC

## Advisor Advanced 3500 IP VdS Zentralenplatine

### Technical specifications

---

#### System

---

Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Anzahl der Bedienteile/Leser	16
Abgesetzte Meldegruppe 15 erweiterung	
Anzahl der Alarmgruppen	16
Spezifisches Kabel	WCAT 52 / WCAT 54 oder gleichwertig

#### Eingänge

---

Max. Anzahl von Eingängen	32
Onboard-Eingänge	8
Eingangserweiterung	8

#### Ausgänge

---

Anzahl der Ausgänge	128
Anzahl der Onboard-Ausgänge	5

#### Bereich

---

Anzahl der Bereiche	8
---------------------	---

#### Benutzer/Karten

---

Max. Anzahl von Benutzern	200
Benutzer mit Namen	1000
Max. Anzahl von Karten	2000 - 65532
Max. Anzahl von PIN Codes	2000 - 65532

#### Zutrittskontrolle

---

Standardtüren auf der Zentrale	8
Türgruppen	128

#### Kommunikation

---

Onboard Übertragungsart	IP
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Datenbus-Typ	RS485

#### Ereignisspeicher

---

Alarm-Ereignisspeicher	14500
Zutritts-Ereignisspeicher	10000

#### Elektrische Angaben

---

Hauptplatine	150 mA
Stromverbrauch	
Maximaler Systemstrom	1950 mA bei 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max. AUX-Strom	450 mA (abhängig vom Notstrombedarf)
Sicherungen automatisch zurücksetzen	5

#### Physikalische Angaben

---

Abmessungen	202 x 90 x 40 mm
-------------	------------------

#### Umweltbedingungen

---

Betriebstemperatur	-10 bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend

#### Standards & Zertifizierungen

---

Kompatibilität	CE, VdS
Zertifizierung	CE, VdS



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte [de.firesecurityproducts.com](http://de.firesecurityproducts.com) online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.