



### Systemspezifische Daten:

- 6 frei programmierbare Differentialmeldegruppen, mittels Funkempfängermodul erweiterbar auf 16 MG
- Drahtlos erweiterbar auf bis zu 16 Meldegruppen
- Unterstützt bis zu 2 Bereiche
- 8 LED- oder LCD-Bedienteile je Bereich anschaltbar
- Meldegruppen können zu einem oder mehreren Bereichen gehören
- 20 anpassbare MG Typen verfügbar
- Getrennte Alarm- und Sabotageauswertung je Meldegruppe möglich
- Integriertes Wählgerät mit Telimprotokoll und Up/Downloadfunktion
- Hintergrundspeicher für 512 Ereignisse
- Serielle Schnittstelle (RS-232) On-Board
- Bis zu 40 Benutzer- und 1 Überfallcode
- Automatische Scharfschaltung mit Wiederholungstimer
- 4 programmierbare Open-Collectorausgänge
- 2 unabhängige Ein- / Austrittszeiten
- Eingebauter Sirenentreiber oder überwachter Spannungsausgang f. Signalgeber
- Telefonleitungsüberwachung
- 2 oder 4-draht Brandmelder anschließbar
- Erweiterbar um 3 Module, zzgl. Bedienteile
- VSÖ geprüft

### Technische Daten

Maße B H T	255 x 395 x 120mm
Spannungsversorgung	230V AC / 50Hz
Nebenmelderversorgung:	
mit 25V A Trafo	12V / 0,5A
mit 40V A Trafo (optional)	12V / 1A
Betriebstemperatur	0 °C bis +49 °C
Stromaufnahme	60mA, mit aktivem Wählgerät 105mA
Schaltstrom Signalgeber	je 800mA
Meldegruppenspannung	7V
Meldegruppenwiderstand:	
Standartverkabelung	4k7 Ohm
Dualverkabelung	9k4
Akkukapazität	7,2Ah



### Produktbeschreibung Hybrid-Zentrale CS275GE

Diskrete Hybridzentrale für den privaten Bereich. Die Programmierung der CS875/575/275/175 hybriden Einbruchmeldezentralen ist über alle angeführten Modelle hinweg identisch, gleich ob sie für 8 oder 168 Meldegruppen erfolgt.

Ihre große Flexibilität ermöglicht die Auswahl aus einer Mischung von verdrahteten und drahtlosen Meldegruppen, um den individuellen Anforderungen genau zu entsprechen. Durch ihr modulares Konzept besitzt sie ein Höchstmass an Skalierbarkeit, sodass neue Meldegruppen schnell und einfach integriert werden können.

Die CS275GE stellt Optionen zur Gebäudeautomatisierung und Zweigewegaudio bereit, ist eine Zweibereichszentrale, besitzt werksseitig 6 konventionelle Meldegruppen und kann drahtlos auf 16 Meldegruppen erweitert werden. Ein analoges Digitalwählgerät mit Unterstützung von Telim, Sprache, SIA und Contact ID ist bereits integriert. Die CS275GE ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. Die Basiszentrale kann um insgesamt 3 Module zzgl. der Bedienteile erweitert werden.

### Bestell Nr CS275GE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.