

ACTIVA-8

AKTIV-INFRAROTSCHRANKE MIT 8 LICHTSTRAHLEN

Die aktiven Infrarotschranken **ACTIVA** sind erweiterte Melder zur Außenhautüberwachung. Zur Erkennung einer Verletzung des überwachten Bereichs werden die Infrarotstrahlen verwendet, die ständig zwischen dem Sender und dem Empfänger übersendet werden. Die Reichweite der Schranken, ein schickes Design und eine hohe Qualität angewendeter Stoffen ermöglichen die Montage sowohl drin, als auch draußen des überwachten Objektes.

Die eingeführten Innovationen in der Elektronik und in der Firmware der neuen Schranken **ACTIVA**, sowie eine hermetische Konstruktion gewährleisten eine hohe Störfestigkeit und schützen vor schwierigen Außenbedingungen.

- verschlüsselte und synchronisierte Übertragung, die den Senderaustausch unmöglich macht
- leistungsfähiger Prozessor
- Reichweite bis zu 20 m (bis zu 10 m im freien Feld)
- Halter zur waagerechten oder sennkrechten Montage an der Wand
- optische und akustische Signalisierung für leichte Montage
- möglicher Betrieb im Außenbereich
- hermetische Konstruktion zum Schutz vor Wasser
- Zuverlässigkeit unter schwierigen Außenbedingungen (Schnee, Regen, fallende Blätter usw.)
- verstärkte Beständigkeit gegen elektrische Störungen



TECHNISCHE DATEN

Durchschnittliche Stromaufnahme (Bereitschaftsmodus) (±10%)	50 mA
Betriebstemperatur	-25...+55 °C
Reichweite	10-20 m
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Max. Stromaufnahme	45 mA
Gewicht	2000 g
Länge der Schiene	210 cm
Tiefe der Leiste	23,5 mm
Breite der Leiste	21,5 mm
Entfernung des ersten Strahls von der Kante des Laminats mit der Schraubklemme - Unterteil der Schranke	70 mm
Entfernung zwischen den Strahlen	250 mm
Entfernung des letzten Strahls von der Laminatkante - Oberteil der Schranke	45 mm

