



Systemspezifische Daten

- Vollständig drahtlose Außensirene mit oranger Blitzleuchte (2 Wege Kommunikation)
- Hochwertiger Batteriesatz
- HF-Überwachung, Überwachung auf Sabotage und niedrigen Batteriestand
- Ausschäumschutz
- Sabotageschutz durch Öffnungs- und Abreißkontakt
- Innensirene mit integriertem Funkmodul



Produktbeschreibung

Die sehr stabile und formschöne Außensirene wird komplett drahtlos betrieben und übermittelt Meldungen über die Funküberwachung, Sabotagen und den Batteriestatus an das Funkmodul. Die im Set enthaltene Innensirene mit integriertem Funkmodul kann mit den verdrahteten Ein- und Ausgängen jeder beliebigen Alarmzentrale verbunden werden.

Technische Daten Sirene

Stromaufnahme (Ruhe/Alarm gesamt):	100 microA/ max.500 mA
Frequenz:	433,92 Mhz
Funk-Reichweite (freies Feld):	100 m
Lautstärke:	108 dB / 1m
Batteriesatz:	7,5 V
Gehäusefarbe:	weiß
Kalottenfarbe:	orange
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C
Maße (BxHxT) mm:	220 x 305 x 87

Technische Daten Innensirene mit Funkmodul

Spannungsversorgung	12 Vdc von der Alarmzentrale
Stromaufnahme (Ruhe/Alarm gesamt):	20 mA/ max.110 mA
Frequenz:	433,92 Mhz
Funk-Reichweite (freies Feld):	100 m
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C
Maße (Ø xT) mm:	135 x 38

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten