



### Systemspezifische Daten

- Selbstversorgte Aussensirene mit oranger Blitzleuchte
- Elektronik ist wasserdicht vergossen
- Zusätzlich ansteuerbare Status-LED
- Innenteil aus stabilem Stahlblech, Außenteil aus ASB- Kunststoff
- Sabotageschutz durch Wandabhebe- und Deckelkontakt



### Produktbeschreibung

Diese sehr stabile Außensirene verfügt über ein Blitzlicht, mit oranger Kalotte, das selbst bei Tageslicht sehr gut sichtbar ist.

Eine zusätzliche Status-LED kann separat angesteuert werden.

Die Ansteuerung der Signalisierung erfolgt durch Trennen der Steuerleitung von +12V.

### Technische Daten

Spannungsversorgung:	12,5-13,8 VDC
Stromaufnahme (Ruhe/Alarm gesamt):	7 mA / max. 1,5 A
Stromaufnahme Status-LED:	50 mA
Lautstärke:	118 dB / 1m
Modulation:	trapezförmig (1,6 bis 2,7 kHz)
Modulationsfrequenz:	1,5 Hz
Blitzfrequenz:	1 Hz
Akkukapazität:	12 VDC/2,2 Ah
Sabotagekontakt:	100mA/50 VDC
Material Innenteil:	ABS Kunststoff
Material Chassis:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	weiß
Kalottenfarbe:	orange
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C
Gewicht:	2,1 kg
Maße (BxHxT) mm:	225 x 196x 83

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten