

# MTPX-MF V3

MIFARE-RFID-LESER

MTPX-MF ist ein eleganter, schlanker und kompakter RFID-Leser mit Polykarbonatfront, im silbernen oder schwarzen Kunststoffgehäuse. Für die Verwendung im Freien geeignet. MTPX-MF ist kompatibel mit den meisten Zutrittskontrollern und Zeiterfassungssystemen. Er umfasst Standardprotokolle für die Zutrittskontrolle wie Wiegand 24, 26, 32, 34, 40, 42, 56 und 58 Bit.



**bx** Black Edition  
 Leser in schwarzem Kunststoffgehäuse erhältlich

## MERKMALE

- Mifare-Karten Seriennummernleser
- Harzvergossene Elektronik
- Leseabstand bis zu 6 cm
- Konfigurierbarer WIEGAND-Ausgang 24, 26, 32, 34, 40, 42, 56, 58 Bit
- 13,56 MHz-Betrieb
- Liest Mifare Classic CSN, Ultralight und Desfire
- Kunststoffgehäuse
- Farben: Silber und Schwarz

## SCHLÜSSELANHÄNGER & KARTEN




Art.-Nr.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Merkmale	Kunststoff-Schlüsselanhänger 13,56 MHz	0,75 mm ISO-Karte - 13,56 MHz	2 mm NISO-Karte - 13,56 MHz

## FARBEN



MTPXS-MF  
 Silber-Kunststoff



MTPXBK-MF  
 Schwarz-Kunststoff

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Eigenschaften:

Spannungsversorgung:	9 bis 14V DC
Stromaufnahme:	maximal 130 mA
Betriebsfrequenz:	13,56 MHz
Lesereichweite:	Bis zu 6 cm
Steuerung der Hintergrundbeleuchtung:	Rot, Grün, Orange gesteuert vom Mastergerät
Akustisches Signal:	1 interner Summer

### Umwelteigenschaften:

Betriebstemperaturen:	-20 °C bis +60 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	0 bis 95% (nicht kondensierend)
IP Schutzklasse:	IP65

### Mechanische Eigenschaften:

Abmessungen (mm):	51 L x 92 H x 27 B
-------------------	--------------------

## ABMESSUNGEN

