



## GD-RT-AP8008P

8 Kanal HD-TVI/ IP/ Analog Videorecorder PoC



- H.265, H.264 / H.264+ und neuer Komprimierungsmodus H265pro / H265pro +
- HD-TVI, CVI, AHD oder analoge Kameras (960H) für jeden Kanal
- Automatische Erkennung von HD-TVI, CVI, AHD oder analoge Kameras
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Zeitplan, Aktivität, Alarm)

### PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-RT-AP8008P

EAN CODE: 4260573063819

## Technische Daten GD-RT-AP8008P

<b>Video</b>	
Videoeingänge:	8 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit PoC & Coaxitron
IP Eingänge:	12 (16 IP enhanced mode) bis zu 8 MP
HD-TVI Eingang:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD Eingang:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Eingang:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
FBAS Eingang:	PAL, NTSC
<b>Aufnahme / Wiedergabe</b>	
Videobitrate:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Bandbreite der Aufzeichnung:	128 M Bps
Auflösung der Aufzeichnung:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Aufzeichnungsmodus:	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodus:	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Wiedergabe:	Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras
Bildrate:	Hauptstream: 8 MP@8 Bps , 5 MP@12 Bps , 4 MP@15 Bps , 3 MP@18 Bps , 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) Substream: WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N)
<b>Audio</b>	
Audiokompression:	G.711
<b>Allgemein</b>	
Externes Backup:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk
Max. Speichergröße:	Bis zu 10 TB Kapazität je HDD
S/N/Z- Steuerung:	Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen
Serial Protokoll:	Grundig, Pelco D, Pelco P, weitere auf Anfrage
<b>Netzwerk</b>	
Videokompression:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF , Einstellungen für das Zeitlimit steuern, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Verschlüsselungssuiten einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung
Fernaufschaltungen:	128
Streaming:	Dual-Streaming
<b>Anschlüsse</b>	
HDMI Ausgang:	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz (4K-Ausgabe funktioniert nicht mit einigen Deep Learning Funktionen)

Artikelnummer: GD-RT-AP8008P

EAN CODE: 4260573063819

## Anschlüsse

VGA Ausgang:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
FBAS Ausgang:	1 BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audioeingänge:	4 Kanal RCA (2, 0Vss, 1K)
Audioausgänge:	1 Kanal, RCA
Alarめingänge:	8 Öffner/Schließer
Alarmausgänge:	4
Festplattenplätze:	2 x SATA III
PoC Interface:	8 Kanäle
Netzwerkanschlüsse:	1x RJ45 Gbit LAN
Schnittstelle(n):	Vorderseite: 2 × USB 2.0, Rückseite: 2 × USB 3.0, 1 x RS-485

## Intelligent Funktionen

Deep Learning Analytics:	Bewegungserkennung für alle analogen Kanäle oder Perimeterschutz für max. 4 analoge Kanäle (Linienkreuzungserkennung, Einbrucherkennung) mit Personen- und Fahrzeugobjektklassifizierung. Bewegungserkennung und Perimeterschutz können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Wenn Sie eine Funktion aktivieren, wird die andere deaktiviert.
Bewegungserkennung:	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Ereignisquelle:	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Ereignis Aktion:	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset

## Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

## Umgebung

Betriebstemperatur:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Rel. Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% nicht kondensierend

## Elektrisch

Versorgungsspannung:	48 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme:	< 60 W ohne Festplatte, PoC

## Mechanisch

Abmessungen:	380 × 315 × 52mm (15,2 × 12,4 × 2,0 inch)
Gewicht:	2000 g (4,4 lb)

## Abmessungen:

Rekorder I HD-analog I Standalone  
HDVR

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**

Artikelnummer: GD-RT-AP8008P

EAN CODE: 4260573063819

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

01.03.2023 | Fehler und Änderungen vorbehalten |

Seite 4 von 4