

RS-3231

2.1 MPX Desktop-Kamera für Innen, Weiß, Audio, WiFi, IR

Allgemein

Die UltraSync Türklingel-Kamera von Interlogix bringt hochmoderne High-Definition-Bilder in den privaten Sicherheitsbereich. Die UltraSync Türklingel-Kamera wurde speziell für die UltraSync-Smart Home Serie entwickelt und bietet Live-Video, Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Clip-Aufzeichnung. Sie verbindet sich sofort und klingelt mit der vorhandenen mechanischen Türklingel, wenn der Türklingel-Knopf gedrückt wird. Die Kamera kann durch ein Einbruchereignis ausgelöst und über die UltraSync-Mobilanwendung gesteuert werden.

Kommunikation

Die UltraSync Wi-Fi IR Desktop-Kamera basiert auf den Wi-Fi-Standards von IEEE802.11b / g / n und arbeitet im 2,4-GHz-Bereich. Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit / s werden unterstützt, und sichere drahtlose Kommunikation wird über 64/128-Bit-WEP-, WPA / WPA2-, WPA-PSK / WPA2-PSK- und WPS-Verschlüsselungsstandards erreicht.

Installation

Die Einrichtung wird mithilfe eines integrierten Browsers vereinfacht. Die lokale Aufzeichnung über eine Micro-SD-Karte bietet Video-Clips ohne die Notwendigkeit eines NVRs oder Cloud-Speichers. Die UltraSync Desktop-Kamera wurde speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt und kann mithilfe der mitgelieferten Hardware auf einer Tischplatte oder einer Decke/Wand montiert werden.

Allgemein

Die Desktop-Kamera UltraSync Wi-Fi IR von Interlogix bringt hochauflösende Bilder in das Segment "Private Sicherheit". Diese Kamera wurde speziell für die Verwendung mit den Smart Security-Produkten der UltraSync-Serie (ZeroWire) entwickelt und bietet Live-Video und Clip-Aufnahmen, die durch ein Einbruchereignis ausgelöst und über die mobile Anwendung UltraSync + verwaltet werden können.

Kommunikation

Die UltraSync Wi-Fi IR Desktop-Kamera basiert auf den Wi-Fi-Standards von IEEE802.11b / g / n und arbeitet im 2,4-GHz-Bereich. Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit / s werden unterstützt, und sichere drahtlose Kommunikation wird über 64/128-Bit-WEP-, WPA / WPA2-, WPA-PSK / WPA2-PSK- und WPS-Verschlüsselungsstandards erreicht.

Installation

Die Einrichtung wird mithilfe eines integrierten Browsers vereinfacht. Die lokale Aufzeichnung über eine Micro-SD-Karte bietet Video-Clips ohne die Notwendigkeit eines NVRs oder Cloud-Speichers. Die UltraSync Desktop-Kamera wurde speziell für den Einsatz in



Details

- Unterstützt 1920 x 1080 Auflösung
- H.264 Kompressionstechnologie mit Dual-Streaming Funktion
- Kompatibel nur mit UltraSync/ZeroWire
- DWDR und/oder Real Time Video Streamong bis zu 1080p Auflösung
- Echt Tag/Nacht Umschaltung mit Infrarot Illumination bis zu 10m IR Reichweite
- Bis zu 10m IR-Bereich - mit Ein / Aus-Einstellungen

Innenräumen entwickelt und kann mithilfe der mitgelieferten Hardware auf einer Tischplatte oder einer Decke / Wand montiert werden.

RS-3231

2.1 MPX Desktop-Kamera für Innen, Weiß, Audio, WiFi, IR

Technical specifications

General

Zubehörgruppe	ZeroWire
Typ	Zubehör

Electrical

Netzteil	12 VDC
Energieverbrauch	5.9W
Aktueller Verbrauch	0.42A

Physical

Abmessungen	108x70x38
Nettogewicht	213g
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Material	ABS

Environmental

Betriebstemperatur	-30 bis 60C
Lagertemperatur	-20 bis 70C
Umgebung	Innen

Standards & regulation

Kompatibilität	CE
Zertifizierung	CE

Kamera

Sensor	1/2.8"
Auflösung	1080p
Tag/Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
IP Kompression	H.264 (Main profile) / MJPEG
Maximale Auflösung (@fps)	1920 x 1080@30 fps (60Hz), 1920 x 1080 @25 fps (50Hz)
Maximale Real-Time Auflösung (@fps)	1920 x 1080@30 fps (60Hz), 1920 x 1080 @25 fps (50Hz)
Mehrfachstreaming	Unterstützt Dual-Stream und Sub-Stream für mobile Überwachung mit H.264 und MJPEG mit einer Auflösung bis zu 4CIF
Video-Bit-Rate Mainstream	32 Kbps bis 8 Mbps
Video-Bit-Rate Substream	32 Kbps bis 8 Mbps
WDR	DWDR (85dB)
Digitale Rauschreduzierung	3D-N5
Empfindlichkeit	0.01 lux@(f1.2, AGC On), 0lux@ (IR On)
S/R-Abstand	50 dB (AGC Off)
Auto Exposure (shutter)	60 Hz:1/3s - 1/100.000s, 50 Hz: 1/3s -1/100.000
Objektiv	2.00mm@f2.0
Brennweite	Fest
IR-Reichweite	Nicht sichtbare IR LED bis 10 Meter
IR Wellenlänge	850mm

Netzwerk

Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, Qos, IPv6, Interoperability ONVIF (Profile G/S), PSIA (latest version), CGI, ISAPI
Ethernet Port	RJ45 10/100Mbps Auto-negotiate

Drahtlos

Wi-Fi Standards	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzband	2.4 Ghz - 2.4835 GHz (Ch.1-11)
Kanal Bandbreite	20/40MHz unterstützt
Protokolle	802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g/n: OFDM
Transmitter	11b: 17+-1.5dBm@11Mbps. 11g: 15+-1.5dBm@54 Mbps; 11n: 14+-1.5dBm
Übertragungsrate	11b: 90dBm@11Mbps (Typical). 11g: -75dBm@54 Mbps (Typical); 11n:-74dBm (Typical)
Wi-Fi Reichweite	+/-50 Meter in freiem Feld
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Lokaler Speicher

Medien	Micro SD/SDXC (16GB Karte inklusiv)
Kapazität	Bis zu 128GB

Audio

Eingang	Integriert
Ausgang	Integriert
Audio Bit Rate (Protokoll)	64 Kbps (G.711)/ 16 Kbps (G.726) / 32-128 Kbps (MP2L2)

Kameraalarme

Basic	Bewegungserkennung, Sabotage, Privatzenenmaskierung
Erweitert	Linienüberschreitung, Einbrucherkennung
I/O Anschluss	Alarm I/O

Anzeige

Anzeigemodi	Flipp horizontal (oben/unten), vertikal (rechts, links) oder zentriert, Fluransicht, ROI (Region of Interest)
On Screen Display (OSD)	Textüberlagerung

