

Bus- Brandmelder, Rauch und / oder Temperatur

Code: JA-110ST

Der kombinierte BUS-Rauch- und Hitzemelder JA-110ST erkennt Brand in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Die folgenden Einstellungen sind möglich: Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze, nur Rauch, nur Hitze.



Beschreibung des Produkts:

Er verfügt über eine Alarm-Speicherfunktion, wobei die LED-Leuchte auch nach Beendigung des Alarmzustandes weiterleuchtet. Dem Melder kann eine Adresse zugewiesen werden und es besetzt im System eine Position. Die Anzeige des intelligenten Speichers (SMART MEMORY INDICATION – SMI) bietet eine optische Bestätigung der Melderaktivität mittels einer LED-Leuchte. Die SMI-Anzeige kann über die Software deaktiviert werden.

Technische Informationen:

Strom über Zentrale digitaler Bus	12 V (9...15 V)
Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb	5 mA
Stromaufnahme für Kabelauswahl	10 mA
Abmessungen	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm
Gewicht	143 g
Rauchmeldung	optische Lichtstreuung
Empfindlichkeit des Rauchmelders	m = 0.11 - 0.13 dB/m gemäß EN 54-7
Hitzemeldung	Klasse A2 gemäß EN 54-5
Alarmtemperatur	+60 °C to +70 °C
Betriebstemperatur	-10 °C to +80 °C
Entspricht	EN 54-5, EN 54-7, EN 50130-4, EN 55022