

2450N

Wassermelder

1140310



- Hohe mechanische Beständigkeit
- Korrosionsgeschützt
- Geringer Stromverbrauch
- LED Anzeige
- Absolut Wasserdicht IP67

Alarmausgang	NC/NO Relais, max. 1 A, 30V DC
Schutzart	IP67
Spannungsversorgung	12/24V DC
Stromaufnahme	25 mA bei 12V DC, 32 mA bei 24V DC
Anschlußkabel	4 m
Betriebstemperatur	-15° C bis +70° C
Gehäuse	Druckguss-Aluminium, Epoxy-Lackierung
Gewicht	790 g
Abmessungen BxHxT	250 x 38 x 27,5 mm

Der Wassermelder 2450N wird zur Detektion von Wasser oder anderen nichtbrennbaren Flüssigkeiten eingesetzt. Er verfügt über zwei goldbeschichtete Sensoren. Diese Sensoren melden zuverlässig das Eindringen von Flüssigkeit bei einer variablen Montagehöhe zwischen 0 und 11 mm. Insbesondere wird der 2450N in EDV-Räumen, Lager- oder Heizungsräumen eingesetzt. Das Gehäuse (Schutzart IP 67) aus Aluminium mit Epoxy- Lackierung ist wasserdicht und korrosionsbeständig.